

MUNICÍPIO DE INDEPENDENCIA
INDEPENDÊNCIA-CE



VENCEDORES DO PROCESSO - DISPUTA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº CI-PE001/24
Processo Administrativo Nº CI-PE001/24-SRP
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: MARIA DVANIRA CANUTO BEZERRA
Data de Publicação: 04/03/2024 09:32:07

				TOTAL DO PROCESSO:	214.300,00
UNITED CAR LTDA				15.668.566/0005-97	214.300,00
LOTE 2	Quant.: 1	Num: 029	Lance: 214.300,00	Total: 214.300,00	
Item: 1	Unidade: UNIDADE	Marca: FIAT	Modelo: TORO TURBODIESEL 4X4		
Descrição: VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO PICAPE 4x4 (PORTE MÉDIO COMPACTO) 04 (QUATRO) PORTAS, com as características básicas que deverão ser observadas, no mínimo, os seguintes requisitos: 0 (zero) km; fabricação nacional ou nacionalizada; - cor: sólida branca - 4 (quatro) portas - capacidade para transporte de 5 (cinco) pessoas, incluindo o motorista - potência a partir de 170cv - motor 2.0 - combustível: diesel - Câmbio: manual ou automático 5 marchas - direção elétrica - ar condicionado de fábrica - rádio e entrada usb frontal, antena e caixas de som - sensor de ré - vidros de acionamento elétrico nas 4 (quatro) portas - vidro traseiro fixo com desembaçador - sistema de freios a disco nas rodas dianteiras - abs - alarme com comando de abertura das portas e levantamento dos vidros / trava elétrica nas portas - retrovisores externos com regulagem interna - insulfilm laterais e traseiro com transparência mínima prevista em lei - jogo de tapetes - protetor de carter - capota 01 marítima - engate para reboque traseiro com tomada (em conformidade com a legislação em vigor) - capacidade de carga caçamba 1000 kg ou 820 lts. Sinalização sonora e luminosa com as seguintes especificações: - Sirene com amplificador de 100 watts de potência e unidade sonora única, com mínimo de 04 tipos de sons e pressão sonora mínima de 100 db a 01 metro; - A corneta deverá ser dimensionada de forma a suportar o peso do drive, bem como as vibrações inerentes ao uso da viatura; - Deverá possuir sistema regulador de tensão, de forma que mesmo que o alternador forneça tensão superior a 12V, a tensão de entrada no drive não ultrapasse os 12V, aumentando assim sua vida útil; - Sirene Pneumática composta por um compressor elétrico e duas cornetas acústicas metálicas retas. O compressor deverá ser equipado com sistema de refrigeração a ar e lubrificação automática com óleo SAE 10, e desenvolvido para permitir seu funcionamento de forma continuada. Os ciclos alternados e os tons FÁ-DÓ deverão atender normas internacionais para veículos prioritários. O circuito de instalação e acionamento da sirene FÁ-DÓ deverá ser completamente independente dos demais sistemas sonoro e luminoso; - Será instalado 01 (um) alarme sonoro de ré, ativado todas as vezes que for engatada a marcha ré, que atenda ao tipo "D" de intensidade conforme SAE J 994 que atenda o disposto na Resolução CONTRAN Nº 759 de 20 de dezembro de 2018; - Módulo de controle para quatro tipos de					
Quantidade: 1	Val. Ref.: 214.333,33	Valor Unit.: 214.300,00	Total Item: 214.300,00		


PRÉGOEIRO: MARIA DVANIRA CANUTO BEZERRA